

600A/MA SERIE

Rockwell Härteprüfmaschinen





600A
MANUELLE BEDIENUNG



600MA
MOTORISIERT



600MA/S
MOTORISIERT SUPER-ROCKWELL

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Standard-Härteprüfmaschine für Rockwell Härteprüfungen (600A/600MA) und Super-Rockwell (600MA/S) für genaue, zuverlässige Ergebnisse und eine hohe Lebensdauer zu einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis
- Robuster Aufbau hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand
- Direkte Ablesung der Rockwell Skalen HRC, B, A, F, bei Super-Rockwell: HRT, HRN
- Genauigkeit Normkonform gemäß EN-ISO 6508 und ASTM E-18
- Einfache Prüflastwahl mittels robustem Drehknopf
- Öldämpfung mit einstellbarer Absenkgeschwindigkeit per Justierschraube
- Großer Prüfraum zur Aufnahme großer Prüfstücke
- Elektronische Steuerung der Belastungsdauer (Haltezeit) (600MA und 600MA/S)
- Motorisierter Prüfablauf (600MA und 600MA/S)
- Standardlieferungsumfang beinhaltet komplettes Zubehör zur Prüfung mit allen gerätespezifischen Skalen



TECHNISCHE DATEN

Rockwell Skalen	A, B, C, F (600A/600MA)
Super-Rockwell Skalen	HRT, HRN (600MA/S)
Anzeigeauflösung	Skalenteilung 1 Rockwell (kleinste Ablesung nach Norm = „Zeigerbreite 0,2 Rockwell“)
Prüflasten Rockwell	10Kgf Vorlast/60, 100, 150Kgf Hauptlast
Prüflasten Super-Rockwell	3Kgf Vorlast/15, 30, 45Kgf Hauptlast
Anzeige	Analoge Zeiger-Messuhr
Prüflastaufbringung	Mittels Handhebel (600A)
Prüfzyklus	Motorisiert (600MA und 600MA/S), Vorlast manuell per Prüfstück-Zustellspindel
Belastungsgeschwindigkeit	Absenkgeschwindigkeit einstellbar per Öldämpfung
Haltezeit	Manuell (600A); 2 - 99 Sekunden In 1 Sekunde Schritten (600MA/S)
Schnittstelle	Keine
Genauigkeit	Normkonform gemäß EN-ISO 6508 und ASTM E-18
Maximale Probengröße	Vertikal 170mm (6,7") Horizontal 165mm (6,5") (Eindringkörper zu Maschinenkörper)
Prüfbare Probengeometrie	Oberflächen-Härteprüfung
Stromversorgung	Keine (600A) 220V, 50Hz (600MA und 600MA/S)
Geräteabmessungen	150mm x 485mm x 700mm (BxTxH)
Gewicht	Etwa 85Kg

BESTELLDATEN

600A Analog, Manuelle Bedienung

600MA Analog, Motorisiert

600MA/S Analog, Motorisiert, nur Super-Rockwell Skalen

STANDARD LIEFERUMFANG

- Rockwell Eindringkörper Kugel 1/16"
- Rockwell Eindringkörper Diamantkegel 120°
- 2 Ersatzlampen 6V - 12W (600MA/MAS)
- Härtevergleichsplatte +/-60HRC
- Härtevergleichsplatte +/-25HRC
- Härtevergleichsplatte +/-85HRB
- 5 Ersatzkugeln 1/16"
- Auflagetisch plan ø60mm
- Auflagetisch plan groß ø150mm
- Prismenaufgabe für runde Prüfstücke bis ø40mm
- Stromkabel (600MA/MAS)
- 2 Sicherungen 0,5A (600MA/MAS)
- 4 Verstellbare Nivellier-Füße
- Spindelschutz
- Robuster Zubehörkoffer
- INNOVATEST® Zertifikat
- Bedienungsanleitung

SONDERZUBEHÖR

- Härtevergleichsplatten mit Kalibrierschein
- Eindringkörper und Kugeln mit Kalibrierschein
- Spannkappe/Niederhalter
- Auflagetisch mit Punktauflage ø10mm
- Robuster Härteprüfmaschinen-Unterstellschrank für Gerät und Zubehör



Diese Broschüre wird Ihnen angeboten von:

INT 1-082

HAUPTSITZ

PRODUKTION, VERTRIEB & SERVICE

INNOVATEST Europe BV

Borgharenweg 140
6222 AA Maastricht (Niederlande)
Telefon: +31 43 3520060
Fax: +31 43 3631168
Email: info@innovatest-europe.com

INNOVATEST Benelux BVBA

VERTRIEB & SERVICE

Telefon: +32 12 779002
Fax: +32 12 779003
E-mail: info@innovatest-benelux.com

INNOVATEST Shanghai Co., Ltd.

VERTRIEB & SERVICE

101, Bld. 7, No. 59 Shennan Road,
Minhang District, Shanghai (Volksrepublik China)
Postleitzahl: 201108
Telefon: +86 21 34635955
Fax: +86 21 34635269
E-mail: info@innovatest-shanghai.com

Durch neue Technologien und Entwicklungen können Änderungen an unseren Produkten und/oder Produktspezifikationen entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, Produkte ohne vorherige Information zu ändern oder anzupassen.

Bitte setzen Sie sich mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung für die neuesten Informationen.

© Alle Rechte vorbehalten

www.innovatest-europe.com