

## **Verkauf einer Neumaschine**

### **Sennebogen Umschlagbagger 825 Serie E**

Konfigurationsnr. 10126421

Seriennummer 825 5 4168

825 R - Serie E - (EU Stufe V / Tier 4 final) 129

- CUMMINS Motor B6.7 - C173, 129KW/ 2.200min-1

Abgas-Emissionen Verordnung

(EU) 2016/1628 Stufe V / US EPA Tier 4 final, wassergekühlt inklusive elektrisch beheizbarem Wasserabscheider mit Kraftstoffvorfilter 24V

- Vorabscheider für Luftfilter
- Diesel-Partikelfilter (DPF)
- Leerlaufstoppautomatik für Dieselmotor
- Eco-Schaltung für Dieselmotor
- Heiz-Klimautomatik mit zentralem Bedienteil
- SENNEBOGEN Kontroll- & Diagnose-System SENCON
- Drehrichtungsumkehrung - Reinigen der Kühler
- Automatische Zentralschmierung für Ausrüstung und Drehkranzlaufbahn
- Beleuchtungspaket 2:
  - 1 Scheinwerfer auf dem Oberwagen vorne rechts montiert,
  - 2 Rückleuchten und 2 Scheinwerfer vorne links im Kabinendach integriert. LED-Arbeitslampe mit Magnetaufsatz und 5m Zuleitung zur flexiblen Positionierung im Wartungsbereich
- Kamerasystem - Basispaket mit 2 Kameras beinhaltet 1 Farbmonitor 7, Monitor mit 4-fach Splitlung bis maximal 4 Kameras erweiterbar, 2x Farbkamera mit 115° Bildwinkel für Rückfahrkamera und

rechte Seite der Maschine

und/oder indirekte Schäden am Gerät, die durch das auf Kundenwunsch befüllte Öl entstehen.

Elektrische Betankungspumpe (50 l/min) mit Füllstandsabschaltung

ACHTUNG: Nicht geeignet für Maschinen mit Pylon

Sennebogen Hydro-Clean

Wasserabsorption, Verschmutzungsanzeige (erhöhte Ölreinheit und

Ölstandzeiten), empfohlene Ausstattung besonders bei Verwendung von Bioöl.

Kamerasystem - Erweiterung mit 1 Kamera

K12 ULM Arbeitsausrüstung - 6,8m + 5,5m

Kompaktausleger 6,8m gerade und Greiferstiel 5,5m gerade mit

Umlenkmechanismus (ULM) - (z.B. für Anbau eines Müllsortiergreifers,

Betonbeißers etc.)

ACHTUNG: Zusatzhydraulik für Anbaugeräte zur Betätigung ULM (z.B.

Sortiergreifer) notwendig - bitte mitbestellen.

Endabschaltung für Stiel ein/aus,

Rohrbruchsicherungen für Hub- und Stielzylinder

Es gilt das zugehörige aktuellste Arbeitsdiagramm.

Schnellwechselstecker schraubbar mit Gegenstücken für Anschluss Greifer auf/zu & drehen

Anschluss Greifer auf/zu und Greifer drehen

Auslegerdämpfung 825E

ACHTUNG: wichtiger Hinweis!

1. Bei Anbau unterschiedlicher Arbeitsgeräte sind in beiliegender Liste und unter [www.sennebogen.com](http://www.sennebogen.com) die exakten techn. Daten für die Anbaugeräte komplett anzugeben (Vertragsbestandteil) damit die richtige Programmierung des Tool Control werkseitig durchgeführt werden kann
2. Bitte beschreiben Sie auch exakt, mit Skizze, wie die Betätigung der Arbeitsgeräte vom Fahrer gesteuert werden soll.
3. Spätere Änderungen oder die Programmierung anderer oder zusätzlicher Werkzeugeinstellungen im Tool Control werden nach Auftrag durch den SENNEBOGEN Service Partner durchgeführt.
4. Lieferumfang ist die jeweils beschriebene Hydraulikinstallation. Ausleger mit ULM-Umlenkmechanismus etc. sind im Hydraulikpaket nicht enthalten.
5. Achtung es ist nur 1 Hydraulikpaket wählbar — Kombination nicht möglich.

(1b) ULM-Hydraulik

- Zusatzhydraulikventil und Zusatzverrohrung für Bestätigung des

Löffelzylinders ULM (z.B. für Sortiergreifer).

- Notsteuerung zur Gewährleistung der Maschinenverfügbarkeit im eingeschränkten Betrieb durch Überbrückung der Hauptfunktionen

- Werkzeug

Raupenunterwagen R35/240, für Dieselmotoren, mit Laufwerk B60 Spur 2.400mm, 2-Stufen-Fahrmotor  
Wartungsfreie Raupenkette B60 (52 Glieder) für R35/240 mit 600mm 3-Steg-Bodenplatten, abgeschragt

3-Steg-Bodenplatten abgeschragt für R35/240

Fahrsteuerung über Pedale (nur Raupengeräte)

Kabinnenverstellung E270 MAXCAB

SENNBOGEN MAXCAB Großraum Komfortfahrerkabine

Schiebescheibe schwingungsgedämpft, getöntes Sicherheitsglas

Frontscheibe ausstellbar, Dachfenster, Scheibenwischer- Waschanlage für

Frontscheibe. Radiovorbereitung mit Antenne und Lautsprecher, 2

Scheinwerfer vorne im Dach integriert.

Sicherheitshinweis

Bitte untersuchen Sie Ihre Einsatzbedingungen und die möglichen Gefahren am Einsatzort Ihrer Maschine. Wir empfehlen Kabineschutzrichtungen (z.B. Panzerglas, Schutzgitter usw.) bei möglichen Gefährdungen wie z.B. herumfliegende oder herabfallende Teile.

Luftfederter Komfort-Fahrsitz

Sicherheitsgurt / 2 Zoll

Scheibenwischer für Windschutzscheibe mit Waschanlage

Scheibenwischer für untere Kabinnenfrontscheibe mit Waschanlage

Sonnenrollo für Dachfenster, innen, für MAXCAB Kabine

Sonnenrollo für Frontscheibe, innen, für MAXCAB Kabine

Radio / USB, SD, MP3 Bluetooth

Standard Betriebsstoffe, Dieselmotoren (ohne Hydrauliköl) für Umgebungstemperatur von -20 bis +40°C  
20°C bis +40°C, für Dieselmotoren

Hinweis: Hydrauliköltyp ist separat anzugeben

Standard Betriebsstoffe (ohne Hydrauliköl), Elektro, für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C

20°C bis +40°C, für Elektromotoren

Hinweis: Hydrauliköltyp ist separat anzugeben

Hinweis Hydraulik-/Bioöle

Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt verfügbaren Hydraulik-/Bioöle ist SENNBOGEN die Prüfung aller Typen nicht möglich, deshalb wurden Standardöle definiert, geprüft und freigegeben

Werden durch den Kunden andere Öltypen beigelegt oder zur Befüllung gefordert, übernimmt SENNBOGEN keinerlei Gewährleistung für direkte

- Standard Greifer-Hydraulik für die Betätigung eines Anbaugerätes mit fest eingestellter Ölmenge und Öldruck.
- 1 LED Scheinwerfer auf dem Kabinendach nach hinten
- 2 LED Scheinwerfer am Stiel: je 1 Stück links und 1 Stück rechts
- 1 LED Scheinwerfer am Kompaktausleger unten
- 1 LED Scheinwerfer am Kompaktausleger oben
- Standardlackierung RAL 7038 / RAL 6018/ RAL 7022
- Bedienungs- und Wartungsanleitung
- Ersatzteilkatalog Online (8 Sprachen)
- 1 LED Scheinwerfer auf dem Kabinendach vom

**Gesamtpreis 279.500,00 € ohne VB**

**W40**