

Bearbeitung von Rundhölzern, z.B. Fahnenmasten, Spielplatzgeräten, Gartenhölzern etc. im Durchlauf bei optimaler Schleifqualität • das Werkstück wird über die Rollenbahn mit einem verstellbaren Vorschub an der Schleifeinheit (mehrere Aggregate möglich!) vorbeigeführt • die Rollenbahn ist in jeder Länge erhältlich • die Grundausrüstung beinhaltet zu beiden Seiten 4 Meter Rollenbahn.

Sanding machine especially for round wood for example: flagpole, horticultural timber, playground woods etc. • complete job on one run (continuous machine) • workpiece runs by a adjustable feeder thru the sanding belt (more then one sanding unit possible) • conveyor by roller track is available in different sizes • the standard machine has a roller track of 4m on each side of sanding unit.



Schleifaggregat / sanding unit



Option: 2 Schleifaggregate / 2 sanding units

Technische Daten:		technical data:
Motorleistung	3,74 kW	motor power
Schleifbandmaß	150 x 2280 mm	size of sanding belt
Schleifbandgeschwindigkeit	22 m/sec.	speed of belt
Maschinenabmessungen	variabel x 2000 x 1000 mm	required place
Gewicht	ca. 800 kg	weight
Absaug-Ø	100 mm	exhaust-Ø